



48036086



## Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ

### Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

### Συνδεσιμότητα

- με 2 USB επαφές τύπου A

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση	250 V
Όνομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50 Hz
Όνομαστικό ρεύμα	16 A

### Τάση

Τάση εισόδου	220...250 V AC
Τάση εξόδου	4,75...5,25 V DC

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εισόδου	max. 500 mA
Ρεύμα εξόδου	2,4 A
Ρεύμα εξόδου όταν λειτουργούν και οι δύο θύρες USB	max. 2400 mA
Ρεύμα εξόδου ανά θύρα USB	max. 2400 mA
Όνομαστικό ρεύμα	16 A

### Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια

### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία)	< 50 mW
Ισχύς εξόδου	12 W

### Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα Μεσαίο πλαίσιο

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	γκρι ανθρακί
Χρώμα RAL	RAL 7021 - Black grey
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	βελούδινο

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 32 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για χωνευτή τοποθέτηση και τοποθέτηση σε γυψοσανίδα

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
- με επαφές ταχείας σύνδεσης	

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	02
Δείκτης προστασίας IP	IP20

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	5...35 °C
-------------------------	-----------

#### Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	Berker Q.1/Q.3
Σειρά	Berker Q.1