



EU302

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 3Φ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ & ON/OFF

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης σύστημα μπαρών

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC1 8 A

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n 4 W

Μέτρηση

Εύρος μέτρησης τάσης 400 V

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 3N, 400/230 V

Διαστάσεις

Μήκος 64 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης ράγα DIN

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο 1 / 6mm²

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: 1,5 / 10mm²

Είδος επαφών 1 μεταγωγική

Ρυθμίσεις

Delay OFF 12 s

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP30

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -20...55 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -40...70 °C