



TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 40x40mm

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης διάτρητο στο κάτω μέρος

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού διαθέτει 2 συρόμενες προεκτάσεις

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, πλήρωση 50%) 6

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, 50% πλήρωση) 6

Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος χαλαρό

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό PVC

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διάφανο όχι

Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 40 mm

Μήκος 2000 mm

Πλάτος καναλιού 40 mm

Οριζόντια απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 125 mm

Καλώδιο

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 900 mm²

Εξοπλισμός

Αριθμός τμημάτων 1

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS εθελοντική συμμόρφωση


Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP30

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

Αντοχή στην κρούση IK07

LF4004009010



Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...60 °C
-------------------------	------------

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-5...65 °C
---------------------------	------------
