



TEHALIT VK-FLEX ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 31X33 500MM

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Εύκαμπτος ναι

Ρύθμιση

Κατασκευή πλευρικού τοιχώματος Διάτρητο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ανθεκτικό σε ερπυσμό ναι

Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος Χωρίς

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα ανοιχτό γκρι

Υλικό πολυαμίδιο (PA)

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Μήκος 500 mm

Πλάτος εγκοπής 8 mm

Πλάτος γλώσσας 4,5 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Είδος στερέωσης διάτρηση στο κάτω μέρος

Καλώδιο

Αριθμός καλωδίων 1,5mm²- 40% ποσοστό πλήρωσης 46

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 379 mm²

Αριθμός καλωδίων 2,5mm²- 40% ποσοστό πλήρωσης 30

Αριθμός καλωδίων 1,0mm²- 40% ποσοστό πλήρωσης 57

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS εθελοντική συμμόρφωση

UL 94 V0

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) ναι

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C

M5692

