



BA7A25040

TEHALIT BA7A ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 40x25mm

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Εύκαμπτος όχι

Ρύθμιση

Κατασκευή πλευρικού τοιχώματος Διάτρητο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ανθεκτικό σε ερπυσμό ναι

Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος χαλαρό

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα γκρι

Υλικό PVC

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 25 mm

Μήκος 2000 mm

Πλάτος καναλιού 40 mm

Πλάτος εγκοπής 6 mm

Πλάτος γλώσσας 6,5 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Διάτρητη βάση EN 50085-2-3:1999

Είδος στερέωσης διάτρηση στο κάτω μέρος

Καλώδιο

Αριθμός καλωδίων 1,5mm²- 40% ποσοστό πλήρωσης 18

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 463 mm²

Αριθμός καλωδίων 2,5mm²- 40% ποσοστό πλήρωσης 13

Αριθμός καλωδίων 1,0mm²- 40% ποσοστό πλήρωσης 24

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-3

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS εθελοντική συμμόρφωση

UL 94 V0

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

Κατηγοριοποίηση αντιπυρικής προστασίας M1

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

-5...60 °C