



BA7A100100

## TEHALIT BA7A ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 100x100mm

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Εύκαμπτος όχι

#### Ρύθμιση

Κατασκευή πλευρικού τοιχώματος Διάτρητο

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ανθεκτικό σε ερπυσμό ναι

#### Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος χαλαρό

#### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα γκρι

Υλικό PVC

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 100 mm

Μήκος 2000 mm

Πλάτος καναλιού 100 mm

Πλάτος εγκοπής 6 mm

Πλάτος γλώσσας 6,5 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Διάτρητη βάση EN 50085-2-3:1999

Είδος στερέωσης διάτρηση στο κάτω μέρος

#### Καλώδιο

Αριθμός καλωδίων 1,5mm<sup>2</sup>- 40% ποσοστό πλήρωσης 346

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 8488 mm<sup>2</sup>

Αριθμός καλωδίων 2,5mm<sup>2</sup>- 40% ποσοστό πλήρωσης 247

Αριθμός καλωδίων 1,0mm<sup>2</sup>- 40% ποσοστό πλήρωσης 480

#### Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-3

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs εθελοντική συμμόρφωση

UL 94 V0

#### Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

Κατηγοριοποίηση αντιπυρικής προστασίας M1

**Θερμοκρασία**

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

-5...60 °C