



TGF120

IP20

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 48V DC ΡΑΓΑΣ, 2A (5ΣΤ)

Technische Merkmale

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση	100...240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Τάση εξόδου	48 V=
-------------	-------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου	2 A
Ρεύμα εξόδου	3,5 A

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	με ηλεκτρονική προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης
-----------------	---

Ισχύς

Ισχύς που έχει καταναλωθεί	136 VA
Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία)	< 0,9 W
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	9,6 W

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	55 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	90 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	90 mm
Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα	5 modules

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με ένα πράσινο LED για να δείχνει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
-----	--

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	0,75...2,5 mm ²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	0,75...2,5 mm ²
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ασύρματη συχνότητα	όχι
Προστασία βραχυκυκλώματος	ναι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...70 °C