



LED ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ KNX TXB322/TXB344 (ΣΕΤ 4TMX)

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	bus IEB
Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Αφαιρούμενη μονάδα BUS	όχι
------------------------	-----

Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

Εντολή και σήμανση

- με μπουτόν προγραμματισμού και κόκκινο LED προγραμματισμού

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	1.8 V DC
-----------------	----------

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21...32 V DC
---------------------------	--------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα διέλευσης	300 mA
-------------------------	--------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	κόκκινο
-------	---------

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	8 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	5 mm
Μήκος	37 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	5 mm

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	0,75...2,5 mm ²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	0,75...2,5 mm ²

- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus
- Με QuickConnect plug-in τερματικά
- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system
-----------------------------	--------

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	ναι
Περιεχόμενα πακέτου	4 κόκκινα LED
- Σετ που αποτελείται από 4 LEDs	

TG308



quickconnect

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με ενσωματωμένο προσαρμοστή μέσου
------------------------------------	-----------------------------------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
-------------------------	------------

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	KNX
--------------	-----
