



ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ KNX 7" ANDROID

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Λειτουργία αφής ναι

- λειτουργία πολλαπλών χειρισμών αφής για την σύνδεση πολλαπλών χειρισμών, πχ για την ενεργοποίηση μιας λειτουργίας με ταυτόχρονο ορισμό της τιμής μιας λειτουργίας

Εντολή και σήμανση

- χειρισμός λειτουργίας μίας επιφάνειας ή δύο, ανάλογα με το λογισμικό οπτικοποίησης, δομή σελίδας χωρίς βαθμίδες και κύλιση με slide και swipe
- κατάλληλο για οριζόντια οπτικοποίηση στο domonea
- Σήμανση και χειρισμός με την έγρωμη οθονη αφής TFT σε 19:9, με λειτουργία multitouch
- Για την οπτικοποίηση του domonea λογισμικού και την ένδειξη προ-ρυθμισμένων λειτουργιών, μετρούμενες τιμές και δεδομένα

Συνδεσιμότητα

Σύνδεση Περιλαμβάνεται καλώδιο RJ45
 Ρυθμός δεδομένων Ethernet 10/100 Mbit/s
 Interface μέσω της σύνδεσης domonea server στο σύστημα KNX

Τάση

Βοηθητική τροφοδοσία 18...48 V DC
 Power over Ethernet (PoE) 18...48 V DC

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος < 10 W W

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation 10...90 %

Οθόνη

Ποσότητα επαφών Resolution_graphical-display 800 x 480 px
 Μέγεθος οθόνης TFT 7 "
 Οθόνη ενδείξεων όχι

Αποθήκευση

RAM 1 GB

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL RAL 7016 - Anthracite grey
 Υλικό γυαλί
 Υλικό Γυαλί

WDI070



IP20

Διαστάσεις

Ύψος προεξοχής	12 mm
----------------	-------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	για κωνευτή τοποθέτηση και τοποθέτηση σε γυψοσανίδα, για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
---------------------	--

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου) με μανδύα	0,75 mm ²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνος)	1,5 mm ²

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system, easy
-----------------------------	--------------

Πεδίο εφαρμογής

- με μικρόφωνο και ηχείο με αποτροπή ηχούς

Εξοπλισμός

Είδος interface	Ethernet
Πεδίο κειμένου	όχι
Ένταση φωτός	300 cd/m ²
Επεξεργαστής	1 GHz

- ο φωτισμός της οθόνης μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα με αισθητήρα φωτεινότητας
- αθόρυβη και μεγάλης διάρκειας απαγωγή θερμότητας χωρίς ανεμιστήρα

Πρότυπα

Οδηγίες εναρμόνισης γενικά	EN 55022, EN 55024, EN 60950-1
----------------------------	--------------------------------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	5...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...60 °C

Ταυτοποίηση

Σύσταση	Στοιχείο ελέγχου
Βασική σειρά	KNX