



ΔΟΜΟΝΕΑ ΚΟΥΤΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ WDW160

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Λειτουργία αφής όχι

- με μηχανισμό άσκησης πίεσης στο άνοιγμα για εύκολη εγκατάσταση

Εντολή και σήμανση

- χειρισμός λειτουργίας μίας επιφάνειας ή δύο, ανάλογα με το λογισμικό οπτικοποίησης, δομή σελίδας χωρίς βαθμίδες και κύλιση με slide και swipe

Συνδεσιμότητα

Σύνδεση Περιλαμβάνεται καλώδιο RJ45

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation 10...90 %

Οθόνη

Οθόνη ενδείξεων όχι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL RAL 7016 - Anthracite grey

Υλικό ατσάλι

Υλικό Μέταλλο

Διαστάσεις

Άνοιγμα οπής στην γυφτοσανίδα (Π x Υ x Β) 387 x 242 x 74 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για χωνευτή τοποθέτηση και τοποθέτηση σε γυφτοσανίδα, για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση

Πεδίο εφαρμογής

- με μικρόφωνο και ηχείο με αποτροπή ηχούς

Εξοπλισμός

Είδος interface άλλο

Πεδίο κειμένου όχι

- ο φωτισμός της οθόνης μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα με αισθητήρα φωτεινότητας
- αθόρυβη και μεγάλης διάρκειας απαγωγή θερμότητας χωρίς ανεμιστήρα

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

- με κάλυμμα καθαρισμού

WDW161

IP20

Συνθήκες χρήσης

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...60 °C
-------------------------------------	-------------

Ταυτοποίηση

Σύσταση	άλλο
Βασική σειρά	KNX
