



## DOMONEA ΚΟΥΤΙ ΗΜΙΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ WDI070

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης κωνευτή τοποθέτηση

### Λειτουργίες

Λειτουργία αφής όχι

### Εντολή και σήμανση

- χειρισμός λειτουργίας μίας επιφάνειας ή δύο, ανάλογα με το λογισμικό οπτικοποίησης, δομή σελίδας χωρίς βαθμίδες και κύλιση με slide και swipe

### Συνδεσιμότητα

Σύνδεση Περιλαμβάνεται καλώδιο RJ45

### Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation 10...90 %

### Οθόνη

Οθόνη ενδείξεων όχι

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα RAL RAL 7016 - Anthracite grey

Υλικό ατσάλι

Υλικό Μέταλλο

### Διαστάσεις

Ανοιγμα οπής στην γυψοσανίδα (Π x Υ x Β) 190 x 126 x 47 mm

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για κωνευτή τοποθέτηση και τοπποθέτηση σε γυψοσανίδα, για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση

### Πεδίο εφαρμογής

- με μικρόφωνο και ηχείο με αποτροπή ηχούς

### Εξοπλισμός

Είδος interface άλλο

Πεδίο κειμένου όχι

- ο φωτισμός της οθόνης μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα με αισθητήρα φωτεινότητας  
- αθόρυβη και μεγάλης διάρκειας απαγωγή θερμότητας χωρίς ανεμιστήρα

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

- με κάλυμμα καθαρισμού

WDW070

IP20

**Συνθήκες χρήσης**

---

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...60 °C
-------------------------------------	-------------

---

**Ταυτοποίηση**

---

Σύσταση	άλλο
Βασική σειρά	KNX

---