



LFH6011009010



## TEHALIT LFH ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 110x60mm HALOGEN FREE

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης διάτρητο στο κάτω μέρος

#### Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού διαθέτει 2 συρόμενες προεκτάσεις

#### Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, πλήρωση 50%) 23

#### Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος χαλαρό

#### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό PC-ABS

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διάφανο όχι

#### Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 60 mm

Μήκος 2000 mm

Πλάτος καναλιού 110 mm

Οριζόντια απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 125 mm

Κάθετη απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 60 mm

#### Καλώδιο

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 5460 mm<sup>2</sup>

#### Εξοπλισμός

Βάση στήριξης κουμπωτών διαχωριστικών 3

Αριθμός τμημάτων 1

Στηρίγματα καλωδίου (εντός καναλιού) ανά μέτρο 2

#### Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs εθελοντική συμμόρφωση

#### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP30

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) ναι

Αντοχή στην κρούση IK07

**Συνθήκες χρήσης**

---

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...90 °C
-------------------------	------------

---

**Θερμοκρασία**

---

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-30...90 °C
---------------------------	-------------

---