



75643055



B. TOUCH SENSOR R.3 ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ 6 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου ναι

Τρόπος λειτουργίας λειτουργίες ελεγκτή: άνεση, αναμονή, νυχτερινή, αντιπαγωτική προστασία

- με λειτουργία προστασίας της βαλβίδας
- για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν αφής, ρύθμισης φωτισμού, ηλεκτρικών ρολών και θερμοστάτη

Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED ναι

- χειρισμός με απαλό άγγιγμα των επιφανειών των αισθητήρων στα λευκά LED
- ένδειξη LED με ένδειξη συμβόλων
- εμφάνιση του τρόπου λειτουργίας, του κλειδώματος του ελεγκτή, της εξωτερικής θερμοκρασίας και θερμοκρασίας χώρου, της ώρας (απαιτείται εξωτερικό ρολόι)
- με 2 επιπρόσθετους αισθητήρες αφής στην οθόνη

Συνδεσιμότητα

- με μπουτόν κλειδώματος

Τάση

- λειτουργία με μη εξομαλυμένη τάση από το τροφοδοτικό KNX (προσοχή στην κατανάλωση ρεύματος)
- απαιτείται ξεχωριστή βοηθητικής παροχή

Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος 23 mA

Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

Οθόνη

Με οθόνη ναι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς γυαλί μαύρο

Χρώμα μαύρο

Χρώμα RAL RAL 9005 - Jet black

Υλικό γυαλί

Εμφάνιση επιφάνειας γυαλιστερό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Τυπωμένο

Διαστάσεις

Βάθος 23 mm

Ύψος 152 mm

Πλάτος 81 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με μπλε LED λειτουργίας και 6 λευκά LED ένδειξης κατάστασης
-----	---

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	για κάθετη τοποθέτηση
---------------------	-----------------------

Συνθήκες σύνδεσης

- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus
- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

Ρυθμίσεις

- παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας
- το μενού χειρισμού για τον τελικό χρήστη είναι παραμετροποιούμενο

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	ναι
--------------------------	-----

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

- για κατάλληλα πλαίσια στο ίδιο στυλ, βλέπε την σειρά διακοπών R.x
- για περισσότερα προϊόντα όμοια σε χρώμα και υλικά ανατρέξτε στην σειρά διακοπών R.1/R.3

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	8
Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης	ναι
<ul style="list-style-type: none"> - για λειτουργία θέρμανσης και / ή ψύξης με/χωρίς επιπρόσθετη βαθμίδα - για μεμονωμένο έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου - προϋθμιση των παραμέτρων ελέγχου της μονάδας θέρμανσης/ψύξης - για συνεχόμενο έλεγχο (PI) ή έλεγχο με διακοπή (2 σημείων) 	

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	Οθόνη
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	ενσωματωμένος προσαρμοστής bus

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Ενεργειακή κλάση	IV (2%)
<ul style="list-style-type: none"> - επιπρόσθετη υποδοχή για σύνδεση εξωτερικού αισθητηρίου θερμοκρασίας - μέτρηση θερμοκρασίας με εσωτερικό αισθητήριο ή με εξωτερικό αντικείμενο επικοινωνίας 	

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	συστήματα λειτουργίας KNX
Βασική σειρά	KNX - Berker R.3
Σειρά	KNX, Berker R.3

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών

Κατάλληλο μόνο για KNX.