



TXA100



TXA100_01



ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EASY

Technische Merkmale

Ρύθμιση

- με πόρτα RJ45 για σύνδεση LAN

Εντολή και σήμανση

- διακόπτης επιλογής για λειτουργία online/offline
- με μπουτόν προγραμματισμού και κόκκινο LED προγραμματισμού

Συνδεσιμότητα

Ρυθμός δεδομένων Ethernet max. 2 x 100/1000 Mbit/s

- με 2 υποδοχές USB, τύπου B, συμβατό με USB 2.0

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 V AC

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21...32 V DC

Διαστάσεις

Διαστάσεις 41.5x33x10 cm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED με πράσινο και κόκκινο LED κατάστασης για την κατάσταση LAN, ετοιμότητα, την κατάσταση KNX και σύνδεση gateway

Συνθήκες σύνδεσης

- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus
- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες easy

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα ναι

Περιεχόμενα πακέτου Εργαλείο ρύθμισης + WIFI σημείο πρόσβασης + Τροφοδοσία 1x 30VDC + 1x 24VDC

Λειτουργικό

- Φορητή θήκη με πλήρες σετ για τη θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων KNX μέσω easy

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0...45 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -20...70 °C

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά

KNX

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών

Η γνώση της τεχνολογίας των δικτύων είναι
απαραίτητη για τη ρύθμιση.

Απαιτήσεις συστήματος: Windows 8.1, Android 4.4,
iOS 8.