



TYF784



IP20

## SL ΜΟΝΑΔΑ KNX 4 ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Σύστημα bus	KNX
Είδος εξαρτήματος	Μονάδα βάσης
Τρόπος στερέωσης	REG

#### Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	ναι
- με μπουτόν προγραμματισμού και κόκκινο LED προγραμματισμού	

#### Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα	όχι
Σύστημα LON	όχι
Σύστημα Powernet	όχι
Ακροδέκτης AST	με διεπαγή για σύνδεση μονάδας αναλογικής εισόδου
Σήματα εισόδου	σύμφωνα με DIN IEC 381-1, -2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- είσοδος 4-20mA ελέγχεται</li> <li>- παραμετροποίηση εισόδων μπορεί να οριστεί ανεξάρτητα</li> <li>- Κυκλική μετάδοση ή μετάδοση σε απόλυτη τροποποίηση εισόδου ρυθμιζόμενη</li> </ul>	

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
-----------	----------

#### Τάση

Βοηθητική τροφοδοσία	24 V AC
Τάση, εισοδοί	0-1; 0-10 V
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21...32 V DC

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου	4
Είσοδοί, ρεύμα	0-20; 4-20 mA

#### Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος	170 mA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	6 W

#### Αντίσταση

Σύνθεση αντίσταση εισόδου, τάση	18 kΩ
Σύνθετη αντίσταση εισόδου, ρεύμα	100 Ω

#### Μέτρηση

Τιμές ορίων	ανά κανάλι 2
-------------	--------------

**Ανίχνευση**

Τάση εξόδου αισθητήρα	24 V DC
Ρεύμα εξόδου αισθητήρα	max. 100 mA
- για ενεργούς αισθητήρες - για ανιχνευτή ανέμου, βροχής, φωτεινότητας, θερμοκρασίας και λυκόφωτος, καθώς και υγρασίας και θερμοκρασίας, επίτοιχης τοποθέτησης	

**Διαστάσεις**

Βάθος	70 mm
Ύψος προεξοχής από τη ράγα	63 mm
Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα	4 modules
Ύψος	90 mm
Πλάτος	72 mm

**Έλεγχος λαμπτήρων LED**

LED	με πράσινο/κόκκινο LED ένδειξης κατάσταση (λειτουργία/αστοχία)
-----	--

**Συνθήκες σύνδεσης**

- με βιδωτούς ακροδέκτες
- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

**Ρυθμίσεις**

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system
-----------------------------	--------

**Πεδίο εφαρμογής**

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	ναί
--------------------------	-----

**Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται**

- επεκτάσιμο με μια αναλογική είσοδο 4 θέσεων

**Εξοπλισμός**

Είδος προϊόντος:	είδος προϊόντος: αναλογική είσοδος 4πλή
------------------	---

**Ασφάλεια**

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
-------------------------	------------

**Ταυτοποίηση**

Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: είσοδος
Βασική σειρά	KNX

**Οδηγίες**

- Απαιτείται ξεχωριστή βοηθητική τροφοδοσία 24 V DC!