




75740101



IP20



## B.TOUCH CONTROL ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ KNX 3.5"

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

### Λειτουργίες

Μονάδα κεντρικού ελέγχου ναι

Ενσωματωμένος δέκτης DCF77 όχι

- λειτουργίες για τον χειρισμό on/off, ρύθμιση φωτισμού, έλεγχο ρολών, μέχρι 16 σεναρίων, έλεγχο κλιματισμού, ενεργοποίηση συστημάτων συναγερμού, ημερομηνίας και ώρας
- αυτόματη λειτουργία για τον έλεγχο του φωτισμού, ρολών και τεντών, καθώς και συστημάτων κλιματισμού και αερισμού
- λειτουργία κλειδώματος για τον καθαρισμό της επιφάνειας χειρισμού χρήστη
- 16 χρονικές εντολές και ξυπνητήρι
- μονάδες λογικής: 4 x AND, 4 x OR με 4 εισόδους η κάθε μία

### Εντολή και σήμανση

Μπουτόν παρουσίας όχι

Status-LED όχι

- έγχρωμη οθόνη αφής, υψηλής ανάλυσης
- για την εμφάνιση/παρουσίαση των μετρήσεων των τιμών, των σχετικών με την ασφάλεια καταστάσεων, κειμένων, γραφικών και φωτογραφιών
- με μπουτόν προγραμματισμού

### Συνδεσιμότητα

- 4 αναλογικές και ψηφιακές εισοδοί

### Τάση

Βοηθητική τροφοδοσία 24 V DC

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21...32 V DC

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων) ≈ 10 mA

### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία) 0,6 W

Κατανάλωση ισχύος KNX ≈ 1 W

### Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation 95 % (χωρίς συμπύκνωση)

### Οθόνη

Ποσότητα επαφών Resolution\_graphical-display 320 x 240 px

Με οθόνη ναι

Μέγεθος οθόνης TFT 3,5 "

### Ανίχνευση

Αισθητήρας υπερύθρων	όχι
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ενσωματωμένος αισθητήρας φωτεινότητας για αυτόματη ρύθμιση του φωτισμού της οθόνης</li> <li>- εσωτερικός αισθητήρας προσέγγισης για αυτόματη ενεργοποίηση της οθόνης</li> </ul>	

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	μαύρο
Χρώμα RAL	RAL 9005 - Jet black
Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο
Εμφάνιση επιφάνειας	γυαλιστερό
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Ακατέργαστο
Διάφανο	όχι

### Διαστάσεις

Βάθος	44 mm
Βάθος εγκατάστασης	25,5 mm
Ύψος	75 mm
Πλάτος	95 mm

### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου) με μανδύα	0,25 mm <sup>2</sup>
Σύνδεση	σύνδεση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας και δυαδικών εισόδων
<ul style="list-style-type: none"> <li>- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus</li> <li>- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης</li> </ul>	

### Καλώδιο

Μήκος δυαδικού καλωδίου επεκτεινόμενο σε	max. 10 m
--	-----------

### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system
<ul style="list-style-type: none"> <li>- μέχρι 10 ελεύθερα προγραμματιζόμενες σελίδες για εικονίδια χειρισμού και ενδείξεις</li> </ul>	

### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	6
Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης	ναι
Χειροκίνητη ρύθμιση	ναι
Θερμοστάτης	ναι
Χρονόμετρο	όχι

### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	με έγχρωμη οθόνη
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με ενσωματωμένο προσαρμοστή μέσου

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0...50 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-10...50 °C (η αποθήκευση στους > 45 ° C μειώνει τη διάρκεια ζωής)
Ενεργειακή κλάση	IV (2%)

#### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	συστήματα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: θέρμανση, αερισμός και κλιματισμός
Βασική σειρά	KNX