



TR131B

IP30

#### QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)

Technische Merkmale

##### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

##### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 868,3 MHz

##### Συχνότητα

Συχνότητα μετάδοσης 868 MHz

##### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In 2 W

##### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα ασημί

Χρώμα RAL RAL 7031 - Blue grey

##### Διαστάσεις

Διαστάσεις 203 x 77 x 26,5 mm

##### Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης στο bus κλέμμα κόκκινη μαύρη TG008

##### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0...45 °C

##### Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών Κατά τον προγραμματισμό: σε καθαρά ασύρματα KNX συστήματα, το επίτοιχο ασύρματο KNX/TP gateway μπορεί να αφαιρεθεί και μετά την παραμετροποίηση.