



TRB302B



QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦ/ΣΙΑ 230V

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση
------------------	--------------------

Λειτουργίες

Αφαιρούμενη μονάδα BUS	όχι
------------------------	-----

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας, 1x μπουτόν ελέγχου πάνω κάτω, μπουτόν αφής, 2x συναγερμοί, ένδειξη κατάσταση
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
- Λειτουργίες quicklink: On/Off, ρύθμιση φωτισμού, έλεγχος ρολών, 2 σενάρια, χρονικό On/Off, NO επαφή για μπουτόν, λειτουργία προτεραιότητας, μπουτόν πάνω/κάτω

Ρύθμιση

- προ-καλωδιωμένο, με 4-κλωνο καλώδιο

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	ναι
---------	-----

- Ενεργοποίηση μέσω διακόπτη, μπουτόν, αισθητήρα ανέμου, χρονοδιακόπτη
- με μπουτόν ρύθμισης

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο
-----------------------------------	--------------

Κατηγορία δέκτη	2
-----------------	---

- με 2 ανεξάρτητες, τοφοδοτούμενες, δυαδικές εισόδους για ψυφρές επαφές

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
-----------	----------

Τάση

Τάση εισόδου	5 V
--------------	-----

Τάση λειτουργίας	230 V AC
------------------	----------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου	2
----------------------------	---

Ρεύμα ανά είσοδο	0,03 mA
------------------	---------

Συχνότητα

Συχνότητα μετάδοσης	868 MHz
---------------------	---------

Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου	868,3 MHz
------------------------------	-----------

Μήκος

Μέγιστη απόσταση ανάμεσα σε δύο διακόπτες	5 mm
-------------------------------------------	------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	0,9 W
------------------------------------------------	-------

Ισχύς εκπομπής ασύρματου	< 10 mW
--------------------------	---------

Μέτρηση

Επιτήρηση τάσης εισόδου	ανά κανάλι 5 V V
-------------------------	------------------

Εμβέλεια

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης	30m μέσα σε κτίρο / 300m σε ελεύθερο πεδίο
----------------------------	--------------------------------------------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	γκρι
Χρώμα RAL	RAL 7035 - Light grey

Διαστάσεις

Διαστάσεις	48 x 53 x 30 mm
Διαστάσεις (Ø x Υ)	53 x 27 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με LED ρύθμισης
-----	-----------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	χώνευση
Τρόπος εγκατάστασης	για εγκατάσταση πίσω από μηχανισμούς κωνευτής τοποθέτησης

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	0,5 / 2,5mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	0,5 / 2,5mm ²
Διατομή αγωγού	0,75...2,5 mm ²
Σύνδεση σε	μπουτόν / διακόπτης
- με βιδωτούς ακροδέκτες	
- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX	

Καλώδιο

Μήκος δυαδικού καλωδίου επεκτεινόμενο σε	max. 10 m
Μήκος γραμμής	20 cm

Ρυθμίσεις

- η ρύθμιση στο quicklink γίνεται χωρίς εργαλεία με τα μπουτόν πάνω στο εξάρτημα και την ένδειξη LED

Εξοπλισμός

Αριθμός ασύρματων καναλιών	2
Αριθμός συνδέσεων quicklink	max. 20 πομποί/δέκτες

Χρήση

Χρόνος παλμού	min. 50 ms
---------------	------------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία	
