



ΤΧΑ022



easy

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ KNX 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	bus EIB
-------------	---------

Λειτουργίες

- λειτουργίες π.χ. λειτουργία on/off , ρύθμισης φωτισμού, ρολών, σενάρια, θέρμανση, τρόποι λειτουργίας, ημερομηνία, ώρα

Εντολή και σήμανση

- Οθόνη LCD
- με μπουτόν

Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα	όχι
Σύστημα LON	όχι
Σύστημα Powernet	όχι

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21...32 V DC
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30V DC μέσω Bus

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση bus	4 mA
----------------	------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	0,3 W
Ισχύς + απώλεια καλωδίου	1 W

Μπαταρία

Εφεδρεία μπαταρίας λιθίου (έτη)	≈ 5
---------------------------------	-----

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 7035 - Light grey
-----------	-----------------------

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	97 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	85 mm
Μήκος	97 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	36 mm
Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα	2 modules

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	1,5...10 mm ²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	1...6 mm ²
Είδος σύνδεσης	με βίδα
<ul style="list-style-type: none"> - με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus - με βιδωτούς ακροδέκτες - σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης 	

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system, easy
Αλλαγή θερινής / χειμερινής ώρας	Αυτόματα
Ελάχιστος χρόνος διακοπής	1 mn
Είδος προγραμματισμού	ψηφιακός

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	ναί
--------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων	2
Αριθμός καναλιών	2
Εφεδρεία απώλειας τάσης	μπαταρία λιθίου

Χρήση

Τύπος	εβδομαδιαίος
Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	με καπάκι
Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	με οθόνη
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
- με κλειδί προγραμματισμού	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...70 °C

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	KNX
--------------	-----