



## TEHALIT HA7 ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ HALOGEN FREE 40x40mm

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Εύκαμπτος όχι

#### Ρύθμιση

Κατασκευή πλευρικού τοιχώματος Διάτρητο

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ανθεκτικό σε ερπυσμό ναι

#### Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος χαλαρό

#### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα ανοιχτό γκρι

Χρώμα RAL RAL 7035 - Light grey

Υλικό PC-ABS

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 40 mm

Μήκος 2000 mm

Πλάτος καναλιού 40 mm

Πλάτος εγκοπής 6 mm

Πλάτος γλώσσας 6,5 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Διάτρητη βάση EN 50085-2-3:1999

Είδος στερέωσης διάτρηση στο κάτω μέρος

#### Καλώδιο

Αριθμός καλωδίων 1,5mm<sup>2</sup>- 40% ποσοστό πλήρωσης 35

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 1018 mm<sup>2</sup>

Αριθμός καλωδίων 2,5mm<sup>2</sup>- 40% ποσοστό πλήρωσης 25

Αριθμός καλωδίων 1,0mm<sup>2</sup>- 40% ποσοστό πλήρωσης 49

#### Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-3

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs εθελοντική συμμόρφωση

UL 94 V0

HA740040

**Ασφάλεια**

|  |     |
|--|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)       | ναι |
| Κατηγοριοποίηση αντιπυρικής προστασίας | M1  |

**Θερμοκρασία**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25...90 °C |
|---------------------------|-------------|