



80961373



Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΔΙΠΛΟ ΡΟΛΩΝ INOX K.5

Technische Merkmale

Εντολή και σήμανση

- επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν αφής, 2 πλήκτρων και ομαδικό μπουτόν αφής

Κάμερα

- Για αποθήκευση έως 3 πλήκτρων προγραμματισμού

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	inox
Χρώμα	ανοξείδωτο ατσάλι
Χρώμα	ανοξείδωτου ατσαλιού φινιρίσμα
Χρώμα RAL	RAL 9022 - Pearl light grey
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης τοποθέτηση σφυγτήρα

Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
- για πλήκτρα μπουτον

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις με διάδανες ενδείξεις

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	συστήματα λειτουργίας KNX
Βασική σειρά	KNX - Berker K.1/K.5
Σειρά	KNX, Berker K.1, Berker K.5