


LF6023009010



TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 230x60mm

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης διατρητο στο κάτω μέρος

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού διαθέτει 2 συρόμενες προεκτάσεις

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, πλήρωση 50%) 46

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, 50% πλήρωση) 46

Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος χαλαρό

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό PVC

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διάφανο όχι

Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 60 mm

Μήκος 2000 mm

Πλάτος καναλιού 230 mm

Οριζόντια απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 125 mm

Κάθετη απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 150 mm

Καλώδιο

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 10998 mm²

Εξοπλισμός

Βάση στήριξης κουμπωτών διαχωριστικών 3

Αριθμός τμημάτων 1 / 4

Στηρίγματα καλωδίου (εντός καναλιού) ανά μέτρο 2

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS εθελοντική συμμόρφωση

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP30
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
Αντοχή στην κρούση	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...60 °C
-------------------------	------------

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-5...65 °C
---------------------------	------------
