




80142326



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου ναι

- λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί

Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED ναι

Αριθμός μπουτόν 2

- ρυθμιζόμενες περιοχές λειτουργίας σαν χειρισμός ενός ή δύο σημείων

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων) max. 20 mA

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος KNX ≈ 150 mW

Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

Οθόνη

Με οθόνη όχι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς ανθρακί

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού Ανθρακί

Χρώμα ανθρακί

Χρώμα RAL RAL 7021 - Black grey

Υλικό θερμοπλαστικό

Εμφάνιση επιφάνειας βελούδινο

Επιφάνεια Βερνίκι

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Βαμμένο

Υλικό Πλαστικό

Διαστάσεις

Μήκος πεδίου σήμανσης (Π x Υ) 56,4 x 26,8 mm

Ύψος 58,7 mm

Πλάτος 58,7 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

| | |
|-----|--|
| LED | με λευκά LED χειρισμού, με 2 RGB LED ένδειξης κατάστασης ανά πλήκτρο |
|-----|--|

Συνθήκες σύνδεσης

- για κωνευτό προσαρμοστή bus

Ρυθμίσεις

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Υποστηριζόμενες λειτουργίες | system, easy |
|-----------------------------|--------------|

Πεδίο εφαρμογής

| | |
|--------------------------|-----|
| Περιλαμβάνεται bus κλέμα | όχι |
|--------------------------|-----|

Εξοπλισμός

| | |
|--|--|
| Αριθμός δυαδικών εισόδων | 4 |
| Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης | ναι |
| Είδος προϊόντος: | είδος προϊόντος: μπουτόν αφής 2 πλήκτρων |

Χρήση

| | |
|------------------------------------|--|
| Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις | με ετικέτες |
| Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις | και LED RGB |
| Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις | με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας |

Ασφάλεια

| | |
|---|------|
| Δείκτης προστασίας IP | IP20 |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | όχι |
| <ul style="list-style-type: none"> - με προστασία αποσυναρμολόγησης - τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus | |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|--|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5...45 °C |
| Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς | -20...70 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> - ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο της μετρούμενης τιμής σε αντικείμενο επικοινωνίας | |

Ταυτοποίηση

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Επεξεργασία/εφαρμογή | συστήματα λειτουργίας KNX |
| Οικογένεια προϊόντος | είδος προϊόντος: μπουτόν αφής |
| Βασική σειρά | KNX - Berker Q.1/Q.3 |
| Σειρά | KNX, Berker Q.1 |

Οδηγίες

- Χρησιμοποιήστε μόνο σε συνδυασμό με τη τον bus προσαρμοστή κωδ. 8004 00 01!