



80961283



Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED MONO ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ S.1/B.3/B.7

Technische Merkmale

Εντολή και σήμανση

- επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν αφής, 1 πλήκτρου και ομαδικό μπουτόν αφής

Κάμερα

- Με διάφανο φακό για την ένδειξη κατάστασης (RGB) του μπουτόν

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Χρώμα σειράς | ανά κανάλι 600 VA |
| Χρώμα | αλουμίνιο |
| Χρώμα | αλουμινίου φινιρίσμα |
| Χρώμα RAL | RAL 9006 - White aluminium |
| Υλικό | θερμοπλαστικό |
| Εμφάνιση επιφάνειας | ματ |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης τοποθέτηση σφυγτήρα

Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
- για πλήκτρα μπουτόν

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις με διάφανη ένδειξη

Ταυτοποίηση

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Επεξεργασία/εφαρμογή | συστήματα λειτουργίας KNX |
| Βασική σειρά | KNX - Berker S.1/B.3/B.7 |
| Σειρά | KNX, Berker S.1, Berker B.7 |