



TEHALIT ATA ΚΑΝΑΛΙ 3 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 52x20mm

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης διάτρητο στο κάτω μέρος

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού χωρίς συρόμενες προεκτάσεις

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, πλήρωση 50%) 4

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, 50% πλήρωση) 4

Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος προσυναρμολογημένο

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό PVC

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διάφανο όχι

Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 20 mm

Μήκος 2000 mm

Πλάτος καναλιού 52 mm

Καλώδιο

Αριθμός καλωδίων 1,5mm²- 40% ποσοστό πλήρωσης 61

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 900 mm²

Αριθμός καλωδίων 2,5mm²- 40% ποσοστό πλήρωσης 45

Εξοπλισμός

Αριθμός των σταθερών διαχωριστικών 2

Αριθμός τμημάτων 3

Στηρίγματα καλωδίου (εντός καναλιού) ανά μέτρο 2

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS εθελοντική συμμόρφωση

ATA205029010



Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP40
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
Αντοχή στην κρούση	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...65 °C
-------------------------	------------
