



Β.ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2,5 DB

452210

Λειτουργίες

- κατάλληλο για HDTV

Συνδεσιμότητα

- απομακρυσμένη τροφοδοσία μέσω πρίζας τύπου F
- για επίγεια λήψη
- για ψηφιακή και αναλογική μετάδοση

Τάση

- επιτρέπει την διέλευση DC

Συχνότητα

Ευρυζωνική τεχνολογία 5...2400 MHz

Αντίσταση

Σύνθετη αντίσταση κυμάτων 75

Εξασθένηση

Απώλεια σύνδεσης στα 2150 MHz 2 dB
Απώλεια σύνδεσης στα 860 MHz 5,5 dB

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

- για απλά και δορυφορικά συστήματα
- για κοινές εγκαταστάσεις, DVB-T και ευρυζωνικό σύστημα

Συνθήκες σύνδεσης

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

Εξοπλισμός

- Οι εξωτερικές θηλίες των δακτυλίων στήριξης μπορούν να κοπούν για την τοποθέτηση με τις στρογγυλές σειρές

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις DC- διαπερατό

Πρότυπα

Οδηγίες εναρμόνισης γενικά EN 50083-2 and EN 60728-4

Ασφάλεια

Προστατευτική οθόνη σύμφωνα με EN 50083-2, Class A

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25...55 °C

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή τεχνολογία επικοινωνίας
Βασική σειρά Τεχνολογία επικοινωνίας